



AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT



- AMF TOPIQ® Sonic elementi so akustična jadra brez okvirjev ter vidnih spojev. Robovi so izdelani po AMF TOPIQ® Strong Edge tehnologiji. Vidna površina ter robovi so barvani v celoti, na zadnji strani je laminiran filc.
- Monolitna akustična jadra nudijo odlično zvočno absorpcijo in ko so ta zmontirana dajejo izgled samostojnih stropnih oblakov.



Debelina (mm)		40						
Dimenzije (mm)		Trapez	1170 x 870	Pravokotnik	1200 x 600			
Druge dimenzije in oblike po povpraševanju		Šestkotnik	1170 x 1013	Pravokotnik	1780 x 1180			
		Paralelogram, levi	1170 x 1170	Pravokotnik	1800 x 900			
		Praleogram, desni	1170 x 1170	Pravokotnik	2380 x 1180			
		Kvadrat	1180 x 1180	Krog	Ø800			
				Krog	Ø1200			
Sistemi		Obešanje z jekenicami						
Teža		6.0 kg/ m²						
Barva in dizajn		Bela Barvano						
Absorpcija zvoka		EN ISO 354						
		Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		Ekvivalentna absorpcijska površina*						
		1180 x 1180						
		Višina spuščanja 190 mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30
		1780 x 1180						
		Višina spuščanja 190 mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40
		2380 x 1180						
		Višina spuščanja 190 mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30
		Ø1200						
		Višina spuščanja 150 mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90
		*Vrednosti prikazujeno povprečje 1/3 oktave						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1,d0 skladno z EN 13501-1						
Odboj svetlobe		Do 88%						
Odpornost proti vlagi		95%						
Čiščenje								
Trajnost								

Možnost oblike po naročilu ter izvedba različnih višin spuščanja.

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.