




















## ELEGANZA™



- Monolitni akustični strop ELEGANZA™ je nov revolucionaren sistem s površino brez vidnih stikov z elegantno fino teksturo, ki je trpežna ter dlje ostane bolj bela in svetla. Monolitni strop ELEGANZA™ zagotavlja zvočno absorpcijo razreda A, tako da lahko dobite najboljše iz obeh svetov: izjemen nadzor zvoka in osupljivo monolitno končno obdelavo.
- Odlična zvočna absorpcija ( $0.95\alpha_w$ )
- Idealno za restavracije, trgovine, pisarne, zdravstvene objekte, izobraževanje, hotele.



<b>Oblike robov</b>		Akustični strop brez vidnih stikov 														
<b>Debelina (mm)</b>		25														
<b>Dimenzije (mm)</b>		2400 x 1200 (osnovna plošča)														
<b>Sistemi</b>		Akustični strop brez vidnih stikov - Eleganza™														
<b>Teža</b>		6.8 kg/m <sup>2</sup> (končan strop)														
<b>Barva</b>		Bela (RAL barve na zahtevo)														
<b>Absorpcija zvoka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ skladno z EN ISO 11654 - <b>Class A</b> <table border="1" data-bbox="459 819 1453 891"> <thead> <tr> <th>Frekvenca <math>f</math> (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.90</b> skladno z ASTM C 423	Frekvenca $f$ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.45	0.75	0.95	0.90	1.00	1.00
Frekvenca $f$ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$	0.45	0.75	0.95	0.90	1.00	1.00										
<b>Vzdolžna zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 30$ dB skladno z EN ISO 717-1														
<b>Zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB skladno z EN ISO 717-1														
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> skladno z EN 13501-1														
<b>Odboj svetlobe</b>		<b>81%</b> (bela)														
<b>Toplotna prevodnost</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk skladno z EN 12667														
<b>Odpornost proti vlagi</b>		<b>95% RH</b>														
<b>Kakovost zraka</b>	 	A+ IACG														
<b>Čiščenje</b>																
<b>Trajnost</b>		21%														

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.